NORD LICHT
Beleuchtungssysteme

AL350-30R weiß - 3000-4000-5700K/^120° - inkl. EVG/HF

Ording Büsum

Art.-Nr.: 410868
EAN: 4260600939162
LED Aufbauleuchte rund "HF-Sensor" (colorswitch)
Leistung: 15,18,25,30 Watt - Abstrahlwinkel: 120°
Farbe: Lichtfarbe 3000/4000/5700K - Gehäusefarbe weiß
Schutz: Schutzart IP54/44 - Schutzklasse SK2
Energieeffizienzklasse: A+ - CRI 90
Bohrmaß: ---mm - Einbautiefe: 065mm - Durchmesser: 275mm
Betriebsgerät: intern (on/off)
EAN 4260600939162

Schutzklasse	II
Breite	350
Außendurchmesser	350
Reflektor	ohne
Fassung	ohne
Leiterquerschnitt	1,5
Anschlussart	Steckklemme
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche	unbehandelt
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	J
Geeignet für Lampenleistung	p
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät st
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	N
Geeignet für Pendelaufhängung	N
Lampenlichtausbeute	125
Lichtstärke	955
Polzahl	2
Länge	350
Höhe/Tiefe	65
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leuchtmittel	LED austauschbar

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/sati
Schlagfestigkeit	IK08
Nennspannung	p
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	J
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	N
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	N
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	J
Geeignet für Einbaumontage	N
Mit Betriebsgerät	J
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	N
Geeignet für Anbaumontage	J
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlen
Oberfläche gebürstet	N
Farbtemperatur	p
Max. Systemleistung	30
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3750
Lichtfarbe	weiß
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Traversenmontage	N
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	N
Geeignet für Stromschienenmontage	N
Geeignet für Klemmmontage	N
Lichtstrom	p
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchga
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Klirrfaktor (THD)	10
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Schutzart (NEMA)	sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	p
Dimmung 0-10 V	N
Dimmung 1-10 V	N

Dimmung DALI	N
Dimmung DMX	N
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	N
Dimmung GPRS	N
Dimmung LineSwitch	N
Dimmung herstellerspezifisch	N
Dimmung Netzspannungsmodulation	N
Dimmung Phasenabschnitt	N
Dimmung Phasenanschnitt	N
Dimmung programmierbar	N
Dimmung RF	N
Dimmung Sine Wave Reduction	N
Dimmung Touch and Dim	N
Dimmung Zigbee	N
Dimmung mit Push-button	N
Ohne Dimmfunktion	J
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	N
Leuchtenlichtausbeute	115
Geeignet für Seilsystem	N
Dimmung DSI	N
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A++
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Deckenmontage	J
Leistungsfaktor	0,9