



OF75-1925E schwarz - 3000K/^120°

Office

Art.-Nr.: 412600

EAN:

LED Officeleuchte eckig

Achtung! - kein Lagerartikel

Leistung: 75 Watt - Abstrahlwinkel: 120°

Farbe: Lichtfarbe 3000K - Gehäusefarbe schwarz

Schutz: Schutzart IP44 - Schutzklasse SK2

Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>80

Höhe: 1925mm - Breite: 720mm - Tiefe: 340mm

Betriebsgerät: Intern (0-10V Touchdim)

EAN 4260731720035

Schutzklasse	I
Breite	340
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	J
Mit Dimmer	J
Geeignet für Lampenleistung	p
Ausführung des Rasters	matt
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Justierbar	N
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Mit Schalter	J
Mit Lichtsensor	J
Länge	500
Höhe/Tiefe	1900
Werkstoff	Aluminium
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Präsenzmelder	J
Mit Reflektor	N
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	N

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/sati
Nennspannung	p
Mit Leuchtmittel	J
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Mit Betriebsgerät	J
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	J
Leuchtenköpfe beweglich	N
Mit separater Leseleuchte	N
Farbtemperatur	p
Max. Systemleistung	75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8200
Lichtfarbe	weiß
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung	sonstige
Dimmung 0-10 V	J
Dimmung 1-10 V	N
Dimmung DALI	N
Dimmung DMX	N
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	J
Dimmung GPRS	N
Dimmung LineSwitch	N
Dimmung herstellereigentlich	J
Dimmung Netzspannungsmodulation	N
Dimmung Phasenabschnitt	N
Dimmung Phasenanschnitt	N
Dimmung programmierbar	N
Dimmung RF	N
Dimmung Sine Wave Reduction	N
Dimmung Touch and Dim	N
Dimmung Zigbee	N
Dimmung mit Push-button	N
Ohne Dimmfunktion	N
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik
Dimmung DSI	N
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A++

Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Leistungsfaktor	0,9