



**SFL07-68R weiß - 4000K/^60°**

Hooge

**Art.-Nr.: 410973**

EAN: 4260238776016

LED Einbauspot rund "schwenkbar"

Leistung: 3,5-7 Watt - Abstrahlwinkel 60°

Farbe: Lichtfarbe 4000K - Gehäusefarbe weiß

Schutz: Schutzart IP44 - Schutzklasse SK3

Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90

Bohrmaß: 068mm - Einbautiefe: 030mm - Durchmesser: 080mm

Betriebsgerät: optional

EAN 4260238776016

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Anbaumontage         | N                   |
| Geeignet für Einbaumontage        | J                   |
| Geeignet für Wandmontage          | N                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung     | N                   |
| Geeignet für Deckenmontage        | N                   |
| Geeignet für Traversenmontage     | N                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | N                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage | N                   |
| Geeignet für Klemmmontage         | N                   |
| Geeignet für Seilsystem           | N                   |
| Verstellbarkeit                   | schwenkbar          |
| Mit Bewegungsmelder               | N                   |
| Mit Lichtsensor                   | N                   |
| Leuchtmittel                      | LED austauschbar    |
| Mit Leuchtmittel                  | J                   |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl   | 1                   |
| Fassung                           | ohne                |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium           |
| Oberfläche                        | pulverbeschichtet   |
| Gehäusefarbe                      | weiß                |
| Werkstoff der Abdeckung           | Glas matt/satiniert |
| Oberfläche gebürstet              | N                   |
| Spannungsart                      | DC                  |

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung                                                           | p                                |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom                                        | p                                |
| Betriebsgerät                                                          | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                      | N                                |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                                     | J                                |
| Dimmung 0-10 V                                                         | N                                |
| Dimmung 1-10 V                                                         | N                                |
| Dimmung DALI                                                           | N                                |
| Dimmung DMX                                                            | N                                |
| Dimmung DSI                                                            | N                                |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                               | N                                |
| Dimmung GPRS                                                           | N                                |
| Dimmung LineSwitch                                                     | N                                |
| Dimmung herstellerspezifisch                                           | N                                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                        | N                                |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                | N                                |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                | N                                |
| Dimmung programmierbar                                                 | N                                |
| Dimmung RF                                                             | N                                |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                            | N                                |
| Dimmung Touch and Dim                                                  | N                                |
| Dimmung Zigbee                                                         | N                                |
| Dimmung mit Push-button                                                | N                                |
| Ohne Dimmfunktion                                                      | N                                |
| Reflektor                                                              | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                                                         | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                                        | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                    | breitstrahlend 41-80°            |
| Lichtaustritt                                                          | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels              | A++, A+, A (LED)                 |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++                              |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels        | A++                              |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels     | A++                              |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung                        | sonstige                         |
| Klirrfaktor (THD)                                                      | 10                               |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C                                | 50000                            |
| Schutzart (IP)                                                         | IP44                             |
| Schutzart (NEMA)                                                       | sonstige                         |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Schlagfestigkeit                                         | IK05         |
| Schutzklasse                                             | III          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1          | p            |
| Geeignet für Lampenleistung                              | p            |
| Max. Systemleistung                                      | 7            |
| Lichtfarbe                                               | weiß         |
| Farbtemperatur                                           | p            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100       |
| Lichtstrom                                               | p            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                  | 787          |
| Lampenlichtausbeute                                      | 125          |
| Lichtstärke                                              | 935          |
| Leistungsfaktor                                          | 0,9          |
| Breite                                                   | 80           |
| Höhe/Tiefe                                               | 30           |
| Länge                                                    | 80           |
| Außendurchmesser                                         | 80           |
| Einbaubreite                                             | 68           |
| Einbauhöhe/-tiefe                                        | 30           |
| Einbaulänge                                              | 68           |
| Einbaudurchmesser                                        | 68           |
| Art der Verdrahtung                                      | Abschluss    |
| Polzahl                                                  | 2            |
| Leiterquerschnitt                                        | 0,5          |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                         | p            |
| Anschlussart                                             | Flachstecker |
| Leuchtenlichtausbeute                                    | 125          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | J            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | sonstige     |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM3        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | J            |