



MN600-60R weiß - 3000/4000/5700K/^120°

Moon

Art.-Nr.: 412334

EAN:

LED Anbauleuchte (colorswitch)

Leistung: 60 Watt - Abstrahlwinkel: 120°

Farbe: Lichtfarbe 3000/4000/5700K - Frontfarbe weiß

Schutz: Schutzart IP40 - Schutzklasse SK2

Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90

Aufbauhöhe: 086mm - Durchmesser: 600mm

Betriebsgerät: Intern (Dali)

EAN 4260600939940

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Schutzklasse | I |
| Breite | 600 |
| Außendurchmesser | 600 |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0,75 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | N |
| Geeignet für Lampenleistung | p |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät st |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Mit Lichtsensor | N |
| Geeignet für Pendelaufhängung | J |
| Lampenlichtausbeute | 110 |
| Lichtstärke | 2119 |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 600 |
| Höhe/Tiefe | 86 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |

| | |
|--|----------------------|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/sati |
| Schlagfestigkeit | sonstige |
| Nennspannung | p |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mit Leuchtmittel | J |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | J |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | N |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Geeignet für Wandmontage | J |
| Geeignet für Einbaumontage | N |
| Mit Betriebsgerät | J |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | J |
| Geeignet für Anbaumontage | J |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlen |
| Oberfläche gebürstet | N |
| Farbtemperatur | p |
| Max. Systemleistung | 60 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6660 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Geeignet für Traversenmontage | N |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | N |
| Geeignet für Stromschienenmontage | N |
| Geeignet für Klemmontage | N |
| Lichtstrom | p |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimmung 0-10 V | N |
| Dimmung 1-10 V | N |
| Dimmung DALI | J |

| | |
|--|----------------------|
| Dimmung DMX | N |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | N |
| Dimmung GPRS | N |
| Dimmung LineSwitch | N |
| Dimmung herstellerspezifisch | N |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | N |
| Dimmung Phasenabschnitt | N |
| Dimmung Phasenanschnitt | N |
| Dimmung programmierbar | N |
| Dimmung RF | N |
| Dimmung Sine Wave Reduction | N |
| Dimmung Touch and Dim | N |
| Dimmung Zigbee | N |
| Dimmung mit Push-button | N |
| Ohne Dimmfunktion | N |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | J |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 |
| Geeignet für Seilsystem | N |
| Dimmung DSI | N |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Geeignet für Deckenmontage | J |
| Einbauhöhe/-tiefe | 86 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |