



**MI03-44E Alu geb. - 3000K/^24°**

Hooge

**Art.-Nr.: 410912**

EAN:

LED Mini Möbeleinbauspot

Leistung: 2 Watt - Abstrahlwinkel 24°

Farbe: Lichtfarbe 3000K - Gehäusefarbe Alu geb.

Schutz: Schutzart IP44 - Schutzklasse SK3

Energieeffizienzklasse: A+ - CRI>90

Bohrmaß: 44mm - Einbautiefe: 025mm - Durchmesser: 052mm

Betriebsgerät: optional

EAN 4260238779239

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Schutzklasse                  | III                  |
| Breite                        | 52                   |
| Außendurchmesser              | 52                   |
| Reflektor                     | ohne                 |
| Fassung                       | ohne                 |
| Leiterquerschnitt             | 0,75                 |
| Anschlussart                  | Flachstecker         |
| Gehäusefarbe                  | Nickel               |
| Oberfläche                    | unbehandelt          |
| Spannungsart                  | DC                   |
| Mit Bewegungsmelder           | N                    |
| Geeignet für Lampenleistung   | p                    |
| Betriebsgerät                 | LED-Betriebsgerät st |
| Farbwiedergabeindex CRI       | 90-100               |
| Einbaubreite                  | 44                   |
| Einbaudurchmesser             | 44                   |
| Mit Lichtsensor               | N                    |
| Geeignet für Pendelaufhängung | N                    |
| Lampenlichtausbeute           | 125                  |
| Polzahl                       | 2                    |
| Länge                         | 52                   |
| Höhe/Tiefe                    | 25                   |
| Werkstoff des Gehäuses        | Aluminium            |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel                                             | LED austauschbar     |
| Einbaulänge                                              | 44                   |
| Lichtaustritt                                            | direkt               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch          |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff matt/sati |
| Schlagfestigkeit                                         | sonstige             |
| Nennspannung                                             | p                    |
| Schutzart (IP)                                           | IP44                 |
| Mit Leuchtmittel                                         | J                    |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | J                    |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | N                    |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1                    |
| Geeignet für Wandmontage                                 | N                    |
| Geeignet für Einbaumontage                               | N                    |
| Mit Betriebsgerät                                        | N                    |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | N                    |
| Geeignet für Anbaumontage                                | N                    |
| Ausstrahlungswinkel                                      | breitstrahlend 41-80 |
| Oberfläche gebürstet                                     | J                    |
| Farbtemperatur                                           | p                    |
| Max. Systemleistung                                      | 2                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                  | 260                  |
| Lichtfarbe                                               | weiß                 |
| Verstellbarkeit                                          | schwenkbar           |
| Geeignet für Traversenmontage                            | N                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | N                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | N                    |
| Geeignet für Klemmmontage                                | N                    |
| Lichtstrom                                               | p                    |
| Art der Verdrahtung                                      | Abschluss            |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C                  | 50000                |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung          | sonstige             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM3                |
| Klirrfaktor (THD)                                        | 10                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | sonstige             |
| Schutzart (NEMA)                                         | sonstige             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | 650 °C - 30 s        |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom                          | p                    |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimmung 0-10 V                                                         | N                    |
| Dimmung 1-10 V                                                         | N                    |
| Dimmung DALI                                                           | N                    |
| Dimmung DMX                                                            | N                    |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                               | N                    |
| Dimmung GPRS                                                           | N                    |
| Dimmung LineSwitch                                                     | N                    |
| Dimmung herstellerspezifisch                                           | N                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                        | N                    |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                | N                    |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                | N                    |
| Dimmung programmierbar                                                 | N                    |
| Dimmung RF                                                             | N                    |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                            | N                    |
| Dimmung Touch and Dim                                                  | N                    |
| Dimmung Zigbee                                                         | N                    |
| Dimmung mit Push-button                                                | N                    |
| Ohne Dimmfunktion                                                      | N                    |
| Lichtverteiler                                                         | Diffusorlinse/-optik |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                                     | J                    |
| Leuchtenlichtausbeute                                                  | 125                  |
| Geeignet für Seilsystem                                                | N                    |
| Dimmung DSI                                                            | N                    |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels              | A++, A+, A (LED)     |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++                  |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels        | A++                  |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels     | A++                  |
| Geeignet für Deckenmontage                                             | N                    |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                      | 25                   |
| Leistungsfaktor                                                        | 0,9                  |