



**ABL200-18Rdim weiß - 3000K/^120° - inkl. EVG/dim**

Ording

**Art.-Nr.: 410824**

EAN:

LED Aufbauleuchte rund

Leistung: 18 Watt - Abstrahlwinkel: 120°

Farbe: Lichtfarbe 3000K - Gehäusefarbe weiß

Schutz: Schutzart IP44 - Schutzklasse SK2 - IK10

Energieeffizienzklasse: A - CRI>90

Höhe: 036mm - Durchmesser: 200mm

Betriebsgerät: Intern (dimmbar)

EAN 4260731723647

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Schutzklasse                  | II                   |
| Außendurchmesser              | 200                  |
| Reflektor                     | ohne                 |
| Fassung                       | ohne                 |
| Anschlussart                  | Schraubklemme        |
| Gehäusefarbe                  | weiß                 |
| Oberfläche                    | pulverbeschichtet    |
| Spannungsart                  | AC                   |
| Mit Bewegungsmelder           | N                    |
| Geeignet für Lampenleistung   | p                    |
| Betriebsgerät                 | nicht erforderlich   |
| Farbwiedergabeindex CRI       | 80-89                |
| Mit Lichtsensor               | N                    |
| Geeignet für Pendelaufhängung | N                    |
| Lampenlichtausbeute           | 110                  |
| Polzahl                       | 3                    |
| Höhe/Tiefe                    | 38                   |
| Werkstoff des Gehäuses        | Aluminium            |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschb |
| Lichtaustritt                 | direkt               |
| Lichtverteilung               | symmetrisch          |
| Werkstoff der Abdeckung       | Kunststoff opal      |
| Schlagfestigkeit              | IK10                 |

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Nennspannung                                             | p                    |
| Schutzart (IP)                                           | IP44                 |
| Mit Leuchtmittel                                         | J                    |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | J                    |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | N                    |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1                    |
| Geeignet für Wandmontage                                 | J                    |
| Geeignet für Einbaumontage                               | N                    |
| Mit Betriebsgerät                                        | J                    |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | N                    |
| Geeignet für Anbaumontage                                | J                    |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlen |
| Oberfläche gebürstet                                     | N                    |
| Farbtemperatur                                           | p                    |
| Max. Systemleistung                                      | 18                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                  | 2000                 |
| Lichtfarbe                                               | weiß                 |
| Verstellbarkeit                                          | nicht verstellbar    |
| Geeignet für Traversenmontage                            | N                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | N                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | N                    |
| Geeignet für Klemmmontage                                | N                    |
| Lichtstrom                                               | p                    |
| Art der Verdrahtung                                      | Abschluss            |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C                  | 70000                |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C                  | 50000                |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung          | sonstige             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                          | SDCM3                |
| Klirrfaktor (THD)                                        | 10                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                | RG0                  |
| Schutzart (NEMA)                                         | sonstige             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | 850 °C - 30 s        |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom                          | p                    |
| Dimmung 0-10 V                                           | N                    |
| Dimmung 1-10 V                                           | N                    |
| Dimmung DALI                                             | N                    |
| Dimmung DMX                                              | N                    |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                 | N                    |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimmung GPRS                                                           | N                    |
| Dimmung LineSwitch                                                     | N                    |
| Dimmung herstellerspezifisch                                           | N                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                        | N                    |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                | J                    |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                | J                    |
| Dimmung programmierbar                                                 | N                    |
| Dimmung RF                                                             | N                    |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                            | N                    |
| Dimmung Touch and Dim                                                  | N                    |
| Dimmung Zigbee                                                         | N                    |
| Dimmung mit Push-button                                                | N                    |
| Ohne Dimmfunktion                                                      | N                    |
| Lichtverteiler                                                         | Diffusorlinse/-optik |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                                     | N                    |
| Leuchtenlichtausbeute                                                  | 110                  |
| Geeignet für Seilsystem                                                | N                    |
| Dimmung DSI                                                            | N                    |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels              | A++, A+, A (LED)     |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++                  |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels        | A++                  |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels     | A++                  |
| Geeignet für Deckenmontage                                             | J                    |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                      | 38                   |
| Leistungsfaktor                                                        | 0,95                 |