

Produktdatenblatt Store



TL15R schwarz - 3000-4000-6000K - inkl. EVG/dim Store

Art.-Nr.: 410799

EAN:

LED Schienenstrahler rund "schwenk-drehbar"
"colorswitch"

Leistung: 15 Watt - Abstrahlwinkel: 38°

Farbe: Lichtfarbe 3000-4000-6000K - Frontfarbe schwarz

Schutz: Schutzart IP20 - Schutzklasse SK2

Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90

Höhe: 172mm - Durchmesser: 054mm

Betriebsgerät: Intern (dimmbar)

EAN 4260731723388

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II
Außendurchmesser	54 mm
Reflektor	ohne
Fassung	ohne
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	Nein
Geeignet für Lampenleistung	von 15 bis 15 W
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät st
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Mit Lichtsensor	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Polzahl	3
Länge	160 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/sati



Beleuchtungssysteme

Produktdatenblatt Store

Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	von 220 bis 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	Nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-4
Anschließbarer Leiterquerschnitt	von bis mm ²
Oberfläche gebürstet	Nein
Farbtemperatur	von 3000 bis 6000 K
Max. Systemleistung	15 W
Lichtfarbe	weiß
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkb
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Lichtstrom	von bis lm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	70000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50000 h
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Klirrfaktor (THD)	10
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Schutzart (NEMA)	sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	von -20 bis 45 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	von bis mA
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein

Produktdatenblatt Store

Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W
Geeignet für Seilsystem	Nein
Dimmung DSI	Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A++
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Einbauhöhe/-tiefe	172 mm
Leistungsfaktor	0,9