

Produktdatenblatt Steps



ST01-35R weiß 3000K/120° - inkl. EVG

Steps

Art.-Nr.: 412000

EAN:

LED Stufenlicht rund

Leistung: 1 Watt - Abstrahlwinkel: 120°

Farbe: Lichtfarbe 3000K - Frontfarbe: weiß

Schutz: Schutzart IP44 - Schutzklasse: SK2

Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90

Bohrmaß: 035 mm - Einbautiefe: 030mm - Durchmesser: 045mm

Betriebsgerät: Intern (on/off)

EAN 4260731723357

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II
Fassung	ohne
Anschlussart	Schraubklemme
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Geeignet für Lampenleistung	von 1 bis 1 W
Art der Abdeckung	Lamellen
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät st
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Durchmesser	45 mm
Polzahl	2
Höhe/Tiefe	30 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Nennspannung	von bis V
Schutzart (IP)	IP44
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Nein
Farbtemperatur	von 3000 bis 3000 K



Beleuchtungssysteme

Produktdatenblatt Steps

Max. Systemleistung	1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	135 lm
Lichtfarbe	weiß
Art der Verdrahtung	Abschluss
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (NEMA)	sonstige
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	von bis mA
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	ohne
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung DSI	Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A++
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Einbauhöhe/-tiefe	30 mm
Leistungsfaktor	0,9